

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 150



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	120.5 kW
LEISTUNGSBEREICH	65 - 130 kW
WASSERANSCHLÜSSE BAUER	2"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.74 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	6 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	350 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+25 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-10 °C/+42 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	57 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	375 x 140 x 233 cm
GEWICHT	1500 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R454B
VERDICHTER / KREISLÄUFE	4 / 2
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	125 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	120 A
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	65 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2" WASSERSCHLÄUCHE
- 125 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG