

# MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 160



## TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	156 kW
LEISTUNGSBEREICH	75 - 160 kW
WASSERANSCHLÜSSE BAUER	2"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.1 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	6 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	150 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+20 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-15 °C/+45 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	58.5 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	262 x 160 x 250 cm
GEWICHT	1380 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R410A
VERDICHTER / KREISLÄUFE	2 / 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	125 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	119 A
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	56 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2" WASSERSCHLÄUCHE
- 125 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG