

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL 330



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	320 kW
LEISTUNGSBEREICH	160 - 330 kW
WASSERANSCHLÜSSE BAUER	4"
WASSERDURCHFLUSS MIN./MAX.	38,00/70,00 m³/h
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	6 bar
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-15 °C/+20 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-20 °C/+45 °C
SCHALDRUCKPEGEL (10 M FREIES FELD)	61.6 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	291 x 221 x 265 cm
GEWICHT	2400 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R410A
VERDICHTER / KREISLÄUFE	4 / 2
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	4 x 120 mm² Einzelader mit M10 Kabelschuh
MAX. BETRIEBSSTROM	223.1 A
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	103.6 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 4" WASSERSCHLÄUCHE
- 120 mm² EINZELADER-ELEKTROKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPE
- FERNÜBERWACHUNG