

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL CAL 16



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	12.96 kW
LEISTUNGSBEREICH	1 - 13 kW
WASSERANSCHLÜSSE CAMLOCK	1"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.6 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	6 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	80 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+25 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-10 °C/+42 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	52.7 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	129 x 75 x 130 cm
GEWICHT	240 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R513A
VERDICHTER / KREISLÄUFE	1 / 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	16 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	13.3 A
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	7.51 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1" WASSERSCHLÄUCHE
- 16 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG