

MOBILER KALTWASSERSATZ DIGITAL ENR 16



TECHNISCHE DATEN

KÄLTELEISTUNG NACH EUROVENT	13.5 kW
LEISTUNGSBEREICH	1 - 16 kW
WASSERANSCHLÜSSE CAMLOCK	1"
VERFÜGBARER PUMPENDRUCK	2.6 bar
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	3 bar
VOLUMEN INTERNER SPEICHERTANK	50 l
EINSATZBEREICH WASSERSEITIG MIN./MAX.	-10 °C/+20 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR MIN./MAX.	-10 °C/+40 °C
SCHALldruckpegel (10 m freies Feld)	50.2 dB(A)
ABMESSUNG L X B X H	120 x 82 x 152 cm
GEWICHT	175 kg
VERDICHTERTYP	Scroll
KÄLTEMITTELTYP	R410A
VERDICHTER / KREISLÄUFE	1 / 1
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 V - 3 Ph - 50 Hz
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	16 A CEE
MAX. BETRIEBSSTROM	13.9 A
MAX. LEISTUNGSAUFGNAHME	6.67 kW

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 1" WASSERSCHLÄUCHE
- 16 A CEE-VERLÄNGERUNGSKABEL
- WASSERVERTEILER
- EXTERNE PUMPEN
- FERNÜBERWACHUNG