

# MOBILE HEIZÖLTANKANLAGEN

## 5000 l



### TECHNISCHE DATEN

TANKART	oberirdisch mit zwei Sattelfüßen, doppelwandig ein Mannloch DN 500 mit Domdeckel
BEFÜLLUNG	Füllrohr mit TW-Verschluss und Deckel
FÜLLSTANDSMESSUNG	ein Peilrohr mit Peilstab und Peilstabverschluß
ZWEITE ENTNAHMEMÖGLICHKEIT	ein Reservemuffe für Entnahmzwecke / Tankheizung
ENTLÜFTUNG	ein Entlüftungsrohr mit Entlüftungshaube
SICHERHEITSEINRICHTUNG	ein optisches Leckanzeigegerät mit Bauartzulassung und Leckflüssigkeit ein Grenzwertgeber mit Bauartzulassung (AIII)
ÖLTANKVOLUMEN	5000 l
ABMESSUNGEN L X Ø X H	ca. 280 x 160 x 220 cm
LEERGEWICHT	ca. 1700 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- FERNÜBERWACHUNG TANKMANAGEMENT