

MOBILES WARMWASSERMODUL 335 kW



TECHNISCHE DATEN

WASSERLEISTUNG L/H (BEI 45°C)	8500 l
EINSTELLBEREICH WW	30 °C - 85 °C
LADEPUMPE	Wilo Stratos
ZIRKULATIONSPUMPE	Wilo Stratos Z 25-6
LEISTUNG ZIRKULATIONSPUMPE	max. 6m³/h max. 2m WS
SICHERHEITSVENTIL (BW)	6 bar
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230V 16A Schuko
ANSCHLUSSKABEL (ENTHALTEN)	10 m
HEIZUNGSANSCHLUSS VL/RL	2"/DN 50/Storz-C
KALTWASSER-EINGANG	2"/DN 50/Storz-C
WARMWASSER-AUSGANG	2"/DN 50/Storz-C
ZIRKULATION	1"/DN 25/GEKA
ABMESSUNGEN L X B X H	120 x 60 x 85 cm
LEERGEWICHT	ca. 120 kg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- SCHLAUCHLEITUNGEN
- VERLÄNGERUNGSKABEL 230V